



GAMA RADIADORES DE ALUMINIO

EL CALOR DE TU CASA CON
PRODIGE





Modelo	Referencia Pure White RAL 90101	Profundidad	Altura	Distancia entre ejes	Longitud
		mm	mm	mm	mm
350/100 5 EL.	35963725	97	407	350	80
350/100 6 EL.	88109851	97	407	350	80
350/100 8 EL.	88109852	97	407	350	80
350/100 10 EL.	35963732	97	407	350	80
500/100 3 EL.	35963760	97	557	500	80
500/100 5 EL.	35963774	97	557	500	80
500/100 6 EL.	88109854	97	557	500	80
500/100 8 EL.	88109857	97	557	500	80
500/100 10 EL.	35963781	97	557	500	80
500/100 12 EL.	88109850	97	557	500	80
600/100 3 EL.	35963795	97	657	600	80
600/100 4 EL.	35963802	97	657	600	80
600/100 5 EL.	35963816	97	657	600	80
600/100 6 EL.	35963823	97	657	600	80
600/100 7 EL.	35963830	97	657	600	80
600/100 8 EL.	35963844	97	657	600	80
600/100 10 EL.	35963851	97	657	600	80

Modern B4



RADIADOR DE ALUMINIO PRESOFUNDIDO

MODERN B4 es un radiador de aluminio presofundido que nace de la voluntad de optimizar el rendimiento de los radiadores, con el fin de ofrecer un producto con elevadas prestaciones mecánicas y de funcionamiento.

- **100% MADE IN ITALY**
- Alto contenido tecnológico: 3 patentes internacionales;
- Garantía: 10 años
- Inalterable en el tiempo, gracias a la doble pintura: anaforesis + aspersión
- Ideal para utilizar a baja temperatura
- Óptima relación peso/potencia
- Modular: perfecto para cualquier espacio
- Mayor intercambio térmico = elevadas prestaciones, bajos consumos

Presión máxima de ejercicio: 1600 kPa (16 bar)

Ecuación característica según el siguiente modelo $\Phi = K_m \Delta T_n$. Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

KIT NIPPLES + GUARNICIONES 1" PARA LA UNION DE RADIADORES MODERN - REF. 35085575

Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potencia térmica ΔT 50K	Potencia térmica ΔT 30K	Expon.	Coef.
pulgadas	litros/elem.	watt/elem.	watt/elem	n	K_m
G1	0,24	92,4	48,0	1,2818	3,0695
G1	0,24	92,4	48,0	1,2818	3,6834
G1	0,24	92,4	48,0	1,2818	4,9112
G1	0,24	92,4	48,0	1,2818	6,139
G1	0,27	124,0	63,7	1,3027	2,2761
G1	0,27	124,0	63,7	1,3027	3,7935
G1	0,27	124,0	63,7	1,3027	4,5522
G1	0,27	124,0	63,7	1,3027	6,0696
G1	0,27	124,0	63,7	1,3027	7,5870
G1	0,27	124,0	63,7	1,3027	9,1044
G1	0,29	143,5	73,8	1,3015	2,6466
G1	0,29	143,5	73,8	1,3015	3,5288
G1	0,29	143,5	73,8	1,3015	4,4110
G1	0,29	143,5	73,8	1,3015	5,2932
G1	0,29	143,5	73,8	1,3015	7,0576
G1	0,29	143,5	73,8	1,3015	8,8220
G1	0,29	143,5	73,8	1,3015	10,5864



Modelo	Referencia Neutral White	Referencia Silver	Referencia Graphite	Referencia Slate Grey	Referencia Black Coffee	Referencia Bronze
500/100 4 EL.	95803303	95803307	95803315	95803296	95803299	95803311
500/100 6 EL.	95803304	95803308	95803316	95803295	95803300	95803312
500/100 8 EL.	95803305	95803309	95803317	95803297	95803301	95803313
500/100 10 EL.	89206597	89206556	89206552	36169665	36169833	89206555
500/100 12 EL.	95803306	95803310	95803318	95803298	95803302	95803314
CONJUNTO RADIADOR 1/2	89206591	89206602	89206567	88915307	88915305	89206619

Modern B4



RADIADOR DE ALUMINIO PRESOFUNDIDO

MODERN B4 es un radiador de aluminio presofundido que nace de la voluntad de optimizar el rendimiento de los radiadores, con el fin de ofrecer un producto con elevadas prestaciones mecánicas y de funcionamiento.

- **100% MADE IN ITALY**
- Alto contenido tecnológico: 3 patentes internacionales;
- Garantía: 10 años
- Inalterable en el tiempo, gracias a la doble pintura: anaforesis + aspersión
- Ideal para utilizar a baja temperatura
- Óptima relación peso/potencia
- Modular: perfecto para cualquier espacio
- Mayor intercambio térmico = elevadas prestaciones, bajos consumos


Presión máxima de ejercicio: 1600 kPa (16 bar)

Ecuación característica según el siguiente modelo $\Phi = K_m \Delta T_n$. Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.


KIT NIPPLES + GUARNICIONES 1" PARA LA UNION DE RADIADORES MODERN - REF. 35085575

DISPONIBLE EN 6 COLORES


COLOR CLASSIC



Neutral
White




Silver



Graphite



Slate Grey



Black Coffee



Bronze

Profundidad	Altura	Distancia entre ejes	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potencia térmica ΔT 50K	Potencia térmica ΔT 30K	Expon.	Coef.
mm	mm	mm	mm	pulgadas	litros/elem.	watt/elem.	watt/elem	n	K_m
97	557	500	80	G1	0,27	124,0	63,7	1,3027	3,0348
97	557	500	80	G1	0,27	124,0	63,7	1,3027	4,5522
97	557	500	80	G1	0,27	124,0	63,7	1,3027	6,0696
97	557	500	80	G1	0,27	124,0	63,7	1,3027	7,587
97	557	500	80	G1	0,27	124,0	63,7	1,3027	9,1044





RADIADOR DE ALUMINIO DE EXTRUSIÓN

SUPERIOR ha sido diseñado con una específica estructura vertical, que permite aprovechar incluso los espacios más reducidos. Disponible en siete modelos, se adapta perfectamente a cualquier espacio.

• 100% MADE IN ITALY

- Suministro: baterías de 3, 4, 5, 6 elementos;
- Garantía: 10 años
- Inalterable en el tiempo, gracias a la doble pintura: anaforesis + aspersión
- Ideal para utilizar a baja temperatura
- Óptima relación peso/potencia
- Modular: perfecto para cualquier espacio
- Mayor intercambio térmico = elevadas prestaciones, bajos consumos

Modelo	Profundidad	Altura	Distancia entre ejes	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potencia térmica ΔT 50K	Potencia térmica ΔT 30K	Expon.	Coef.
	mm	mm	mm	mm	pulgadas	litros/elem.	watt/elem.	watt/elem	n	K_m
1800 3 EL.	90	1866	1800	80	G1	0,78	300,0	150,0	1,3570	4,4538
1800 4 EL.	90	1866	1800	80	G1	0,78	300,0	150,0	1,3570	5,9384
1800 5 EL.	90	1866	1800	80	G1	0,78	300,0	150,0	1,3570	7,4230
1800 6 EL.	90	1866	1800	80	G1	0,78	300,0	150,0	1,3570	8,9076

KIT NIPPLES + GUARNICIONES 1" PARA LA UNION DE RADIADORES SUPERIOR - REF. 85696614

Presión máxima de ejercicio: 1600 kPa (16 bar)

Ecuación característica según el siguiente modelo $\Phi = K_m \Delta T_n$.

Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.



Modelo	Referencia Pure White RAL 9010	Referencia Neutral White	Referencia Silver	Referencia Graphite	Referencia Slate Grey	Referencia Black Coffee	Referencia Bronze
1800 3 EL.	35964166	89206620	89206575	89206558	89206622	89206615	89206599
1800 4 EL.	35964173	89206623	89206553	89206548	36296141	36296204	89206576
1800 5 EL.	35964180	89206611	89206564	89206565	36296162	36296211	89206609
1800 6 EL.	35964194	89206531	89206621	89206532	36296176	36296225	89206617
CONJUNTO RADIADOR 1/2		89206591	89206602	89206567	88915307	88915305	89206619



RADIADOR DE ALUMINIO DE EXTRUSIÓN

SUPERIOR ha sido diseñado con una específica estructura vertical, que permite aprovechar incluso los espacios más reducidos. Disponible en siete modelos, se adapta perfectamente a cualquier espacio.

- **100% MADE IN ITALY**
- Suministro: baterías de 3, 4, 5, 6 elementos;
- Garantía: 10 años
- Inalterable en el tiempo, gracias a la doble pintura: anaforesis + aspersión
- Ideal para utilizar a baja temperatura
- Óptima relación peso/potencia
- Modular: perfecto para cualquier espacio
- Mayor intercambio térmico = elevadas prestaciones, bajos consumos

Presión máxima de ejercicio: 1600 kPa (16 bar)


Ecuación característica según el siguiente modelo $\Phi = K_m \Delta T_n$.

Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.


KIT NIPPLES + GUARNICIONES 1" PARA LA UNION DE RADIADORES SUPERIOR - REF. 85696614

DISPONIBLE EN 6 COLORES

COLOR CLASSIC



Neutral
White



Silver




Graphite



Slate Grey



Black Coffee



Bronze

Profundidad	Altura	Distancia entre ejes	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Potencia térmica ΔT 50K	Potencia térmica ΔT 30K	Expon.	Coef.
mm	mm	mm	mm	pulgadas	litros/elem.	watt/elem.	watt/elem	n	K_m
90	1866	1800	80	G1	0,78	300,0	150,0	1,3570	4,4538
90	1866	1800	80	G1	0,78	300,0	150,0	1,3570	5,9384
90	1866	1800	80	G1	0,78	300,0	150,0	1,3570	7,4230
90	1866	1800	80	G1	0,78	300,0	150,0	1,3570	8,9076
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





El fabricante se reserva el derecho de aportar todo tipo de modificaciones cuando lo considere oportuno, sin obligación de preaviso.

